



Prodotti/Cura dei tessuti/Apparecchiature

**PW 6167 EL [3 AC 220 VOLT]**

Caratteristiche

Capacità di carico [kg]: 16

Volume cesto [l]: 160

Velocità di centrifugazione [max. giri/min.]: 1.150

Fattore G: 500

Programmatore

Elettronica Profitronic M programmabile con grande display grafico, 17 programmi standard fissi per capi differenti, pacchetti programma per utenze specifiche, possibilità di memorizzazione di 199 programmi, guida all'uso con testi completi, semplice selezione del programma mediante selettore multifunzione, 6 tasti di scelta rapida per programmi personalizzati, lettore carte chip.

Il livello gestore consente di effettuare diverse impostazioni e creare programmi personalizzati. Anche prima di avviare il programma è possibile adattare facilmente e rapidamente parametri come la temperatura di lavaggio, il numero di giri in centrifugazione oppure la quantità di biancheria.

Programmazione/ Tecnica dei processi

Programmi standard: Cotone resistente, Cotone colorato, Cotone colorato intenso, Cotone colorato Eco breve, Lava/Indossa, Lava/Indossa intenso, Delicati, Lana, Lana lavabile a mano, Inamidare extra, Risciacquo extra, Centrifuga extra, Scarico extra

Programmi utenze specifiche:

Pacchetto programmi settore alberghiero per lenzuolato e spugne, biancheria da cucina, tovagliato, basi salvamaterassi e capi del settore Wellness

Pacchetto programmi tende

Pacchetto programmi piumoni per piumoni in piuma d'oca, piumoni sintetici, piumoni in fibre naturali

Pacchetto programmi disinfezione della biancheria

Programma per la pulizia della macchina

Pacchetto programmi Imprese di pulizia per la disinfezione e l'impregnatura di panni, lavaggio di zerbini

Pacchetto programmi Vigili del fuoco per maschere respiratorie, lavaggio e impermeabilizzazione di abbigliamento protettivo

Pacchetto programmi TR per WetCare sensitive, WetCare Seta, WetCare intenso

Pacchetto programmi impermeabilizzazione a bagno

Pacchetto programmi maneggio per coperte cavalli e coperte cavalli in lana

Pacchetto programmi abbigliamento sportivo per maglieria, tute da ginnastica, capi Outdoor

Riscaldamento

Elettrico (EL)

Motore

Motore asincrono a corrente trifase con invertitore di frequenza

Allacciamento elettrico

3AC 220-240V 50-60Hz

Protezione [A]: 3x50

Assorbimento potenza [kW]: 18

Riscaldamento [kW]: 15

Allacciamento idrico

2 acqua fredda 1/2" con raccordo 3/4"

1 acqua calda 1/2" con raccordo 3/4"

opzione: 1 acqua dura 1/2" con raccordo 3/4"

Dotazione

Valvola di scarico direttamente sulla vasca DN70
Vasca di lavaggio in acciaio inox

Tecnica di lavaggio

Cesto a nido d'ape brevettato
Gestione intelligente afflusso acqua calda e fredda
Automatismo di quantità
Avvio graduale della rotazione
Centrifugazione graduale
Centrifugazione intermedia
Meccanica di lavaggio con centine
Sensore sbilanciamento

Tecnica di dosaggio

Cassetto detersivi a 4 vaschette sul frontale
Possibilità di allacciare 12 pompe di dosaggio esterne

Interfacce e connessioni

Interfaccia ottica
Opzionale: interfaccia seriale RS232
Opzionale: allacciamento per gettoniere
Opzionale: allacciamento per disinserzione carico di punta
Opzionale: modulo multifunzione 01 per dosaggio 1-6, segnale di stop esterno, allacciamento per disinserzione carico di punta
Opzionale: modulo multifunzione 02 per dosaggio 7-12
Opzionale: modulo multifunzione 03 per dosaggio 7-11, recupero acqua
Opzione: modulo multifunzione 05 per dosaggio 1-3, allacciamento per disinserzione carico di punta, allacciamento recupero acqua
Opzionale: modulo multifunzione 07 per flussometro 1-4

Costruzione

Lavatrice a posizionamento libero
Frontale in acciaio
Pareti laterali e coperchio octoblau (verniciati a fuoco)
Parete posteriore zincata
Ampio sportello di carico (180°) senza soffietto
Macchina costruita per permettere il riciclaggio dei singoli componenti con parti in plastica marchiate

Misure/Peso

Misure esterne H/L/P [mm] 1400/924/1007
Peso a vuoto [kg]: 475

Emissione di rumore

Livello di potenza sonora 79,3 dB(A)

Marcature e certificazioni

Marchio VDE
Marchio CE
Grado di protezione da spruzzi d'acqua IP X4
Marchio WRAS

Accessori opzionali

Pompa di dosaggio, rivestimento pompa, supporto sistemi di dosaggio, valvola antiritorno
Base aperta o chiusa
Modulo di recupero dell'acqua
Cassetta filtri
Sistema di convogliamento delle fumane e della schiuma
Valvola antiriflusso
Modulo di comunicazione con interfaccia seriale RS232
Chiave carta chip
Carta chip per il salvataggio
Sistema integrato di pesatura del carico
Sacchetto protettivo
Flussometro
Bacinelle e cesti per biancheria
Carrello di trasporto

Salvo modifiche tecniche ed errori/omissioni

