



Prodotti/Cura dei tessuti/Apparecchiature



PT 7186 ED

Caratteristiche

Capacità di carico [kg]: 8,0

Volume cesto [l]: 180

Programmatore

PROFITRONIC L VARIO, elettronica con display grafico LCD, 15 programmi standard con 4 livelli di asciugatura, 2 programmi a tempo, 7 pacchetti programma attivabili, scelta programma con selettore multifunzione, 4 tasti di scelta rapida per i programmi più utilizzati, possibilità di memorizzare programmi personalizzati, procedura di messa in servizio, guida all'uso disponibile in più lingue (24), posticipo avvio fino a 24 h, indicazione durata residua, illuminazione cesto. Sono disponibili 5 modalità d'uso diverse:

- "modalità libera" con programmi, opzioni e temperature modificabili dall'utente
 - "4 programmi fissi" a disposizione dell'utente senza possibilità di modifica
 - modalità semplificata "Logo + umidità residua" con 12 programmi basati sull'umidità residua;
 - modalità semplificata "Logo + durata int." con 12 programmi a tempo
 - modalità semplificata "Logo + durata est." con 12 programmi a tempo con durata gestita da gettoniera esterna; indicata per lavanderie self-service
- Possibile accesso in più lingue.

Tipo di riscaldamento

Elettrico (EL)

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V 50Hz

Protezione [A]: 3x16

Assorbimento potenza [kW]: 8,50

Riscaldamento [kW]: 7,94

Dotazione

Cesto in acciaio inossidabile

Filtro di grande superficie (0,14 m²)

Grande sportello [Ø 44 cm] con doppio oblò

Illuminazione cesto

Tecnica di asciugatura

Essiccatoio a evacuazione aria con sistema di asciugatura a circolazione d'aria, bocchettone di sfiato DN 100, 2 motori separati per cesto e ventola

Cesto a nido d'ape brevettato con speciale superficie a esagoni che garantisce alla biancheria la massima delicatezza, centine Softlift arrotondate

Misurazione elettronica dell'umidità - PerfectDry(>,<)

sistema di asciugatura con misurazione della conduttanza e

compensazione brevettata

Passaggio diagonale dell'aria per tempi di contatto possibilmente lunghi tra biancheria e aria riscaldata

Interfacce e connessioni

Interfaccia a 7 poli per l'allacciamento di gettoniera/casse centralizzate

Interfaccia ottica per il servizio di assistenza tecnica Miele

Vano per l'alloggiamento di ulteriori interfacce, ad es. il modulo di comunicazione con interfaccia RS 232

Costruzione

Rivestimento stabile con struttura a telaio
Frontale e coperchio in acciaio (ED)
Pareti laterali octoblau, verniciate a polvere
Parete posteriore zincata
Grande apertura di carico (diametro 37 cm)

Misure/Peso

Misure di ingombro H/L/P [mm]: 1020/700/763
Peso a vuoto [kg]: 82

Emissione di rumore

Asciugatura [dB re 1 pW]: 82

Marcature e certificazioni

Marchi VDE, EMV

Accessori opzionali

Basi
Carrelli e bacinelle per la biancheria

Salvo modifiche tecniche ed errori/omissioni