

LONGLIFE primer



Sigillante permanente

- Eccellente potere sigillante ■ Migliora l'adesione ■ Previene l'opacizzazione

Proprietà del prodotto

- Grazie alla sue capacità sigillanti, LONGLIFE primer ripristina le pavimentazioni in linoleum porose e danneggiate creando un trattamento di superficie uniforme ed omogeneo. Preserva le caratteristiche originali dei materiali aumentandone la vita.
- LONGLIFE primer previene l'opacizzazione della pavimentazione garantendo una elevata resistenza all'acqua e ai detergenti di mantenimento. Lo strato protettivo è resistente alla pulizia di fondo.
- LONGLIFE primer permette una facile manutenzione della pavimentazione, consentendo un risparmio di tempo e costi di pulizia.
- Dopo aver applicato LONGLIFE primer, il pavimento può essere trattato con ogni altra dispersione della famiglia LONGLIFE.

Area di applicazione

- LONGLIFE primer è particolarmente consigliato per conservare il valore di tutte le pavimentazioni porose come linoleum, pietre assorbenti, calcestruzzo, etc. Non utilizzare su superfici sigillate e pavimentazioni in elastomero.

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati

Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione



Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

Sicurezza: Prodotto destinato all'uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.

Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è completamente vuoto negli appositi centri di raccolta.

Modo d'uso e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



Preparazione della superficie: rimuovere lo sporco e i vecchi strati di cera dal pavimento



Trattamento iniziale: applicare 2-3 strati. Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni: almeno 30 min.



Grandi superfici: lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



Ripristino della superficie: rimuovere leggeri danneggiamenti utilizzando metodo spray con macchina ad alta velocità con discorosso.

200 mL/L

Unità di vendita

Codice 1206998 1 x 10 L

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Valore pH

