


# LONGLIFE stone



## **Dispersione ad alta resistenza per pavimenti in pietra**

- Prestazioni eco-efficienti con un design di prodotto eco-efficace

Sicurezza per l'ambiente e l'utilizzatore con le più alte prestazioni di pulizia



- Sviluppato nel rispetto della normativa di Ecolabel Austria
- Completamente privo di componenti tossici e nocivi
- Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in utilizzo

### Sviluppo sostenibile e produzione



#### EMAS:

- Continuo miglioramento delle performance ambientali
- Report di sostenibilità annuale
- Gestione di energie e acqua
- Equità sociale



#### DIN ISO 14001:

- Continuo miglioramento nella riduzione di rifiuti e emissioni di CO<sub>2</sub>, nel risparmio di energia, acqua e consumi



#### DIN ISO 50001:

- Continuo miglioramento nella gestione dell'energia: performance, efficienza, sicurezza, utilizzo



#### A.I.S.E.-Charter:

- Produzione di prodotti detergenti sicuri e sostenibili



#### DIN ISO 9001:

- Continuo miglioramento dei processi di gestione e soddisfazione del cliente
- Sistema di gestione di qualità nello sviluppo e nella produzione dei prodotti

### Uso intensivo di risorse rinnovabili – continua crescita nel riciclo dei materiali



- Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e utilizzando il 100% di energia idroelettrica, solare e geotermica
- Produzione ampiamente indipendente da olii di origine petrolchimica: il 23% del carbonio organico utilizzato in LONGLIFE stone è originato da risorse rinnovabili derivanti dalle piante
- Sistema di trattamento e depurazione delle acque

### Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati

Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

### Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile



- Da più di 30 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodotti sostenibili
- Soluzioni per l'igiene che garantiscono una crescita redditizia
- Marchio di fiducia

### Formazione e supporto agli operatori professionali



- Formazione a 360° con consulenti qualificati
- Supporto e soluzioni per ottimizzare le procedure di pulizia
- Incremento del valore del servizio e reputazione dell'azienda



# LONGLIFE stone



## Dispersione ad alta resistenza per pavimenti in pietra

- A lunga durata ■ Alta lucentezza ■ Per pavimenti in pietra

### Proprietà del prodotto

- LONGLIFE stone è una emulsione ad alta brillantezza resistente all'usura ideale per pavimenti in pietra naturale e artificiale
- Grazie alla sua potente formulazione, garantisce un effetto antisdruciuolo (secondo la normativa DIN 51131) anche in zone ad elevato traffico
- Consente di risparmiare tempo e denaro perchè resiste allo formazione dello sporco e ai segni di tacco, anche in caso di forti sollecitazioni
- La lucidatura ad alta velocità ne aumenta la durata e preserva la superficie nel tempo riducendo gli accumuli di sporco
- Il film protettivo di LONGLIFE stone ha un'elevata capacità di riempimento e conferisce un aspetto uniforme e lucido sin dalla prima applicazione
- Grazie al completo abbandono di ingredienti pericolosi come zinco, TBEP, profumi e livellanti fluorurati, LONGLIFE stone si assume la responsabilità per le generazioni future

### Area di applicazione

- Adatto per pavimenti in pietra, naturali o trattati, compresi i pavimenti in pietra assorbente
- Non utilizzare su piastrelle smaltate e superfici in pietra fine

### Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

**Sicurezza:** For professional use only. For further information see Safety Data Sheet.

**Conservazione:** Store at room temperature in the original container. Keep from freezing.

**Ambiente:** Only give completely emptied container to special waste disposer.

### Modo d'uso e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



**Preparazione della superficie:** rimuoverelo sporco e i vecchi strati di cera dal pavimento



**Trattamento iniziale:** applicare 2-3 strati. Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni: almeno 30 min.



**Grandi superfici:** lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



**Ripristino della superficie:** rimuovere leggeri danneggiamenti utilizzando metodo spray con macchina ad alta velocità con discorosso.



Dopo aver atteso il giusto tempo di asciugatura (un giorno), lucidare con il metodo Ultra High Speed (>1000 U).

### Unità di vendita

Codice: 716062      2 x 5 L

### Il vostro partner di fiducia sul territorio

### Valore pH

